



7040A : アクティブサブウーファー			
瞬間最大 SPL 出力 (30~85 Hz Ave. @1 m)		100 dB SPL	
周波数特性 (-6 dB)	メインチャンネル	30 Hz~90 Hz	
	LFE チャンネル	N/A	
LFE カットオフ周波数		N/A	
ドライバー (防磁シールド)		コーン 165 mm (6.5 インチ)	
アンプ出力		50 W	
電圧		AC 100~240 V 50/60 Hz	
消費電力 (ISS 有効 / 待機 / 最大)		<0.5 W / 5 W / 70 W	
入力	デジタル	入力 / 出力コネクター	N/A
		信号フォーマット	N/A
		入力ワード長	N/A
		サンプルレート	N/A
	アナログ	入力 / 出力コネクター	XLR メス x 2 / XLR オス x 2
		LFE 入力コネクター	N/A
		入力インピーダンス	10 kΩ、バランス
		入力レベル感度	+12 ~ -6 dBu (100 dB SPL @1 m)
	GLM コントロールネットワークコネクター		N/A
寸法 / 重量		H 410 x W 350 x D 205 mm / 11.3 kg	

- この資料についてのお問合せ先：〒107-0052 東京都港区赤坂 2-22-21 株式会社ジェネレックジャパン
Tel : 03-3568-8825 E-mail : support@genelec.jp
- 仕様及び外観は改良の為予告なく変更することがあります。