



8020D : 2 ウェイ アクティブスピーカー			
瞬間最大 SPL 出力		100 dB SPL	
周波数特性 (-6 dB)		56 Hz~25 kHz	
周波数特性の精度 (± 2.5 dB)		62 Hz~20 kHz	
クロスオーバー周波数		3.0 kHz	
ドライバー	ウーファー	コーン 105 mm (4 インチ)	
	ツイーター	メタルドーム 19 mm (3/4 インチ)	
アンプ出力 (Class D)	ウーファー	50 W	
	ツイーター	50 W	
電圧		AC 100~240 V 50/60 Hz	
消費電力 (ISS 有効 / 待機 / 最大)		<0.5 W / 3 W / 60 W	
入力	デジタル	端子	N/A
		入力ワード長	N/A
		サンプルレート	N/A
	アナログ	端子	XLR メス (10 kΩ、バランス)
		入力レベル感度	-6 dBu (100 dB SPL @1 m)
		最大出力相対 コントロール範囲	-12 dB (常時可変)
GLM コントロールネットワークコネクタ		N/A	
寸法 / 重量		H 242 x W 151 x D 142 mm (付属 Iso-Plate™ 使用時) / 3.2 kg	

- この資料についてのお問合せ先：〒107-0052 東京都港区赤坂 2-22-21 株式会社ジェネレックジャパン
Tel : 03-6441-0591 E-mail : support@genelec.jp
- 仕様及び外観は改良の為予告なく変更することがあります。