



8050B : 2 ウェイ アクティブモニター			
瞬間最大 SPL 出力		110 dB SPL	
周波数特性 (-6 dB)		32 Hz~25 kHz	
周波数特性の精度 (± 2.0 dB)		38 Hz~20 kHz	
クロスオーバー周波数		1.8 kHz	
ドライバー	ウーファー	コーン 205 mm (8 インチ)	
	ツイーター	メタルドーム 25 mm (1 インチ)	
アンプ出力	ウーファー	150 W (6 Ω)	
	ツイーター	120 W (8 Ω)	
電圧		AC100 V 専用	
消費電力 (ISS 有効 / 待機 / 最大)		<0.5 W / 10 W / 170 W	
入力	デジタル	端子	N/A
		入力ワード長	N/A
		サンプルレート	N/A
	アナログ	端子	XLR メス (10 kΩ、バランス)
		最大瞬間出力に 対する入力レベル	+6 dBu ~ -6 dBu で調整可能 (100 dB SPL @1 m)
GLM コントロールネットワークコネクター		N/A	
寸法 / 重量		H 452 x W 286 x D 278 mm (付属 Iso-Pod™ 使用時) / 14.4 kg	

- この資料についてのお問合せ先：〒107-0052 東京都港区赤坂 2-22-21 株式会社ジェネレックジャパン
Tel : 03-3568-8825 E-mail : support@genelec.jp
- 仕様及び外観は改良の為予告なく変更することがあります。