



7350A : スマートアクティブサブウーファー			
瞬間最大 SPL 出力 (30~85 Hz Ave. @1 m)		104 dB SPL	
周波数特性 (-6 dB)	メインチャンネル	22 Hz~100 Hz	
	LFE チャンネル	22 Hz~160 Hz	
LFE カットオフ周波数		150 Hz	
ドライバー (防磁シールド)		コーン 205 mm (8 インチ)	
アンプ出力		150 W	
電圧		AC 100 V 専用	
消費電力 (ISS 有効 / 待機 / 最大)		<0.5 W / 8.5 W / 150 W	
入力	デジタル	入力 / 出力コネクター	XLR メス x 1 / XLR オス x 1
		信号フォーマット	AES-EBU シングルワイヤー (110 Ω)
		入力ワード長	16~24 bit
		サンプルレート	32~192 kHz
	アナログ	入力 / 出力コネクター	XLR メス x 5 / XLR オス x 5
		LFE 入力コネクター	XLR メス x 1
		入力インピーダンス	10 kΩ、バランス
		入力レベル感度	-6 dBu (100 dB SPL @1 m)
GLM コントロールネットワークコネクター		2 x RJ45	
寸法 / 重量		H 410 x W 350 x D 319 mm / 19 kg	

- この資料についてのお問合せ先：〒107-0052 東京都港区赤坂 2-22-21 株式会社ジェネレックジャパン  
Tel : 03-3568-8825 E-mail : support@genelec.jp
- 仕様及び外観は改良の為予告なく変更することがあります。