



8350A : 2 ウェイ スマートアクティブスピーカー

瞬間最大 SPL 出力		112 dB SPL	
周波数特性 (-6 dB)		33 Hz~22 kHz	
周波数特性の精度 (± 1.5 dB)		38 Hz~20 kHz	
クロスオーバー周波数		1.8 kHz	
ドライバー	ウーファー	コーン 205 mm (8 インチ)	
	ツイーター	メタルドーム 25 mm (1 インチ)	
アンプ出力	ウーファー	200 W	
	ツイーター	150 W	
電圧		AC100~240 V 50/60 Hz	
消費電力 (ISS 有効 / 待機 / 最大)		<1 W / 12 W / 230 W	
入力	デジタル	端子	XLR メスデジタル入力 (110Ω) / XLR オスデジタル出力, Thru (110Ω) AES-EBU シングルワイヤー
		入力ワード長	16 - 24 bit
		サンプルレート	32 - 192 kHz
	アナログ	端子	XLR メス (10 kΩ, バランス)
		入力レベル感度	-6 dBu (100 dB SPL @ 1 m)
		最大アナログ入力	+25.0 dBu
GLM コントロールネットワークコネクター		2 x RJ45	
寸法 / 重量		H 452 x W 286 x D 278 mm (付属 Iso-Pod™ 使用時) / 12.8 kg	

- この資料についてのお問合せ先：〒107-0052 東京都港区赤坂 2-22-21 株式会社ジェネレックジャパン
Tel : 03-3568-8825 E-mail : support@genelec.jp
- 仕様及び外観は改良の為予告なく変更することがあります。