



8361A : 3 ウェイ スマートアクティブスピーカー

瞬間最大 SPL 出力			118 dB SPL
周波数特性 (-6 dB)			30 Hz ~ 43 kHz
周波数特性の精度 (± 1.5 dB)			36 Hz ~ 20 kHz
クロスオーバー周波数	バス / ミッド		320 Hz
	ミッド / トレブル		2.8 kHz
ドライバー	ウーファー		デュアル 263 x 137 mm (10 3/8 インチ x 5 3/8 インチ)、楕円形コーン
	ミッドレンジ		130 mm (5 インチ)、コーン (同軸)
	ツイーター		25 mm (1 インチ)、メタルドーム (同軸)
アンプ出力 (Class D)	ウーファー		500 W
	ミッドレンジ		150 W
	ツイーター		150 W
電圧			AC100~240 V 50/60 Hz
消費電力 (ISS 有効 / 待機 / 最大)			<1.5 W / 20 W / 600 W
入力	デジタル	端子	XLR メスデジタル入力 (110Ω) / XLR オスデジタル出力、Thru (110Ω) AES—EBU シングルワイヤー
		入力ワード長	16 - 24 bit
		サンプルレート	32 - 192 kHz
	アナログ	端子	XLR メス (10kΩ、バランス)
		入力レベル感度	-6 dBu (100 dB SPL @1 m)
		最大アナログ入力	+25.0 dBu
	GLM コントロールネットワークコネクター		2 x RJ45
寸法 / 重量			H 593 x W 357 x D 347 mm (付属 Iso-Pod™使用時) / 31.9 kg

- この資料についてのお問合せ先：〒107-0052 東京都港区赤坂 2-22-21 株式会社ジェネレックジャパン
Tel : 03-3568-8825 E-mail : support@genelec.jp
- 仕様及び外観は改良の為予告なく変更することがあります。